

## 401C

Convertisseur/Distributeur s-Vidéo => Composite

GROUPE 4



Le **401C** est un codeur/distributeur de grande qualité combinant les fonctions d'encodeur et de distributeur dans un boîtier ultra compact. Il possède une entrée s-video (Y/C), et distribue le signal sur 4 sorties: 2 sont en s-video et 2 sont converties en video composite. Le **401C** est une excellente solution de compatibilité pour plusieurs applications, tout spécialement pour les applications de présentation, d'enregistrement où 2 formats différents sont nécessaires. Le **401C** est livré avec une alimentation 12V, mais le VA-50P (optionnel) peut alimenter jusqu'à 6 appareils 12VDC. Le **401C** fait partie de la famille compacte, haute qualité des TOOLS, offrant un bon rapport qualité prix pour de multiples applications.



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	1 s-Video (YC), Y = 1Vpp/75Ω, C = 0.3Vpp/75Ω.
SORTIES:	2 s-Video (YC), Y = 1Vpp/75Ω, C = 0.3Vpp/75Ω. 2 composite video, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.
BANDE PASSANTE (-3dB):	160MHz (Y).
LINEARITE:	Moins de 0.05%.
GAIN DIFF:	0.05%.
PHASE DIFF:	0.03Deg.
FACTEUR-K:	0.1%.
RAPPORT S/N:	Mieux que 80dB (Y).
ALIMENTATION:	12VDC, 60mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, I, H.).
POIDS:	0.28kg. (0.62lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation, support de montage.
OPTIONS:	Kit de mise en rack 19" RK-T1, RK-T3 19".

### APPLICATIONS TYPIQUES

- Production et duplication de vidéo en studio.
- Systèmes d'affichage et de présentation professionnels.
- Systèmes de visioconférence.
- Tout système nécessitant la conversion d'une source s-vidéo Y/C en vidéo composite.



## 4.4